

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

CZ0027/05



Chrudim, 25.02.2021

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PCI Multiputz® MSP 1 (CZ0027/05)

Zamýšľané použitie/použitia:

EN 998-1 OC (CS II)

Minerálna zatretá omietka na vnútorné a vonkajšie použitie, vhodná tiež pre systémy ETICS

Výrobca:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4, Systém 4 (Reakcia na oheň)

Harmonizovaná norma / Notifikovaná(-é) osoba(-y):

EN 998-1:2016

Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Vlastnosti	Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	Systém 4	EN 998-1:2016
Absorpcia vody	Wc 2	Systém 4	
Priepustnosť vody po cykloch uloženia	≤ 1 ml/cm ² po 48 hod.		
Koeficient priepustnosti vodných pár	μ ≤ 15		
Súdržnosť po cykloch ošetrov	≥ 0,5 N/mm ² - FP:B ≥ 0,4 N/mm ² - FP:C		
K betónu			
K pórobetónu (Ytong)			
Tepelná vodivosť (λ _{10,dry}) (tabuľková hodnota podľa EN 1745)	0,61 W/(m.K) pre P=50% 0,66 W/(m.K) pre P=90%		
Trvanlivosť	25 cyklov (podľa ČSN 72 2452)		
Nebezpečné látky	v súlade s EN 998-1		

Špecifická technická dokumentácia: 102/21
Výkon bez ďalšieho overovania: Reakcia na oheň: A1
Splňuje požiadavky: Obsah organických látok: < 1 %

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:


.....
Ing. Martin Polák
konateľ spoločnosti